



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1504-UN-004-1.07.2013

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **PLOKILIIM**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **PLOKILIIM, vaata tootmise kuupäeva ja tehase märgistust toote pakendil.**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Kandvate ja mittekandvate seinte ladumiseks sise- ja välistingimustes**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **AS Uninaks, Valtuse tee 1, 90303 Lihula, Eesti**
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: **Ei kohaldata**
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **Süsteem 2+**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote Toimivusdeklaratsiooni korral: **EVS-EN 998-2: 2010 Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus nr 1504 teostas 2+ süsteemi kohaselt tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatusena ning andis välja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi nr 1504-CPD-050/06**
8. Euroopa tehniline hinnang: **Ei kohaldata.**
9. **Deklaratsiooni toimivus**

| Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| Survetugevus | M 5 | EVS-EN 998-2:2010 |
| Mördi koostis | NPD | |
| Nakketugevus | > 0,25 N/mm ² | |
| Kloriidisisaldus | < 0,1 % Cl | |
| Tuletundlikus | A1 | |
| Veeimavus | ≤ 1,0 kg/(m ² ·h ^{0,5}) | |
| Veeauru läbilaskvus | μ < 15/35 | |
| Soojuseri juhtivus | 0,93 W/(m·K) | |
| Kestvus | F 15 | GOST 5802 |
| Ohtlike ainete sisaldus | NPD | |

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Guido Piksar

Uninaks AS juhataja

01.07.2013



UNINAKS

EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGU



CE

1504-UN-004-01.07.2013

AS UNINAKS, Valuste tee 1, 90303,
Lihula, Eesti
13

EVS-EN 998-2:2010

Etteantud omadustega peeneteraline müürimört
PLOKILIIM, kasutamiseks seintes, milledele
on esitatud tugevusnõue

Survetugevus: Klass M 5
Mördi koostis: NPD
Nakketugevus: $> 0,25 \text{ N/mm}^2$
Kloriidide sisaldus: $< 0,1 \%$ Cl
Tuletundlikus: A1
Veeimavus: $\leq 1,0 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{h}^{0,5})$
Veeauru läbilaskvus: $\mu < 15/35$
Soojusjuhtivus: $0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Kestvus: F 15 (GOST 5802 kohaselt)
Ohtlike ainete sisaldus: NPD